Batterie nomade Ecoflow Delta 3 Plus

EcoFlow DELTA 3 Plus (version européenne 230 V)



CARACTÉRISTIQUES

Capacité	**1 024 Wh**
Type de batterie	**LFP (lithium fer phosphate), 4 000 cycles jusqu'à 80 % de capacité**
Sortie 230 V	**1 800 W en continu, 3 600 W en pointe ; mode X-Boost jusqu'à 2 400 W**
Prises 230 V	**4**
Ports USB	**2 × USB-A (36 W max.) et 2 × USB-C (140 W max.)**
Sorties 12 V	**1 prise allume-cigare 12,6 V (126 W max.) et 2 sorties DC5521**
Recharge sur secteur	**1 500 W : 0 à 100 % en 56 min environ**
Recharge solaire	**2 entrées de 500 W max. (11 à 60 V), 1 000 W au total**
Bascule onduleur (UPS)	**moins de 10 ms**
Dimensions	**398 × 200 × 284 mm**
Poids	**12,5 kg environ**

USAGES

- Alimenter outils électroportatifs, éclairage et petits appareils sur un chantier sans réseau
- Travail silencieux et sans gaz d'échappement, en intérieur comme en extérieur
- Alimentation de secours d'un appareil sensible (bascule en moins de 10 ms)

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Batterie nomade EcoFlow DELTA 3 Plus
- Câble de recharge secteur

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Ne dépassez pas 1 800 W en continu sur les prises 230 V ; vérifiez la puissance des appareils avant de les brancher.
- Utilisez la batterie à l'abri de la pluie et des projections, sur un support stable ; ne couvrez pas les grilles d'aération.
- Ne branchez pas la sortie 230 V sur l'installation électrique d'un bâtiment.
- Rechargez sur une prise 230 V protégée, avec le câble d'origine.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Pages produit EcoFlow DELTA 3 Plus (site EcoFlow Europe, et site EcoFlow pour l'entrée solaire et la recharge voiture). Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.