Boulonneuse

Bosch Professional GDS 18V-1000 C – boulonneuse sans fil 18 V



CARACTÉRISTIQUES

Tension	**18 V, batterie lithium-ion Bosch Professional 18V (batteries GBA 18V et ProCORE18V)**
Couple de serrage maximal	**1 000 Nm**
Couple de desserrage maximal	**1 600 Nm**
Porte-outil	**carré mâle 1/2"**
Vis machine	**M14 à M24**
Couple par réglage	**0–350 Nm / 0–650 Nm / 0–1 000 Nm (3 réglages)**
Régime à vide	**0–800 / 0–1 300 / 0–1 750 tr/min**
Fréquence de frappe	**0–1 600 / 0–2 300 / 0–2 600 cps/min**
Poids	**3,0 kg sans batterie**
Batterie conseillée	**ProCORE18V de 5,5 Ah ou plus pour la pleine puissance**
Niveau sonore	**pression acoustique 99 dB(A), puissance acoustique 107 dB(A)**
Vibrations	**16,8 m/s² (serrage de vis de taille maximale)**

USAGES

- Serrage et desserrage des gros boulons, de M14 à M24
- Charpente métallique, assemblages, tuyauteries
- Entretien des poids lourds
- Constructions en bois

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Boulonneuse Bosch GDS 18V-1000 C
- 2 batteries 18 V
- Éclairage LED de la zone de travail intégré

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Tenez fermement l'outil : de forts couples de réaction apparaissent au serrage et au desserrage. Bloquez la pièce.
- Utilisez uniquement des douilles « spécial chocs » en carré 1/2", bien enclenchées sur le porte-outil.
- Retirez la batterie avant tout réglage, changement d'accessoire ou transport de l'outil. Attendez l'arrêt complet avant de poser l'outil.
- Portez un casque antibruit, des lunettes de protection et des gants : la douille chauffe à l'usage.
- Le couple réel dépend de la batterie, de la vis et du temps de frappe : contrôlez à la clé dynamométrique tout serrage imposé.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Notice d'utilisation Bosch GDS 18V-1000 C (réf. 1 609 92A E6X, 03/2026, partie française) et page produit bosch-professional.com. Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.