Cellule porte-outils

Rapid MONDO M091 (9 ch)



CARACTÉRISTIQUES

Moteur	**Robin Subaru EX27, essence 4 temps OHV, 265 cm³**
Puissance maximale	**9 ch / 6,6 kW**
Démarrage	**lanceur manuel**
Poids	**124 kg sans les roues**
Pentes	**jusqu'à 80 %**
Vitesse	**0 à 6 km/h en avant, 0 à 3,6 km/h en arrière**
Transmission	**hydrostatique, réglage continu**
Prise de force	**900 tr/min à 3 600 tr/min moteur**
Différentiel	**mécanique, verrouillable**
Changement d'outil	**manchon rapide sans outil Ø 52/54**
Guidon	**pivotant sur 230° (6 positions), réglable en hauteur (10 positions)**
Roue libre	**hydraulique, pour manœuvrer (non remorquable)**

USAGES

- Porteur de l'enfouisseur de pierres, de la herse rotative et du désherbeur de chemins
- Préparation du sol, entretien des allées et des espaces verts

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Système de changement rapide d'outil
- Guidon pivotant Wendematic®

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Levier homme mort : dès que vous le relâchez, la prise de force et l'avancement s'arrêtent et le frein se serre. Ne le bloquez jamais.
- Changez d'outil moteur arrêté.
- Personne devant l'outil ; chaussures de sécurité.
- Mise en roue libre pour manœuvrer seulement : la machine ne se remorque pas.
- Faites le plein moteur arrêté et froid, en plein air, loin de toute flamme.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Brochure Rapid MONDO (français, édition 01.2026). Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.