Chargeuse sur pneus 5 T

Yanmar V7 (2026), chargeuse articulée



CARACTÉRISTIQUES

Poids opérationnel	**4 250 à 4 450 kg selon équipement**
Longueur × largeur × hauteur	**5,24 × 1,79 m (1,85 m au godet) × 2,50 m**
Godet standard	**0,70 m³ (ISO 7546), 1,85 m de large**
Hauteur de déchargement	**2,50 m**
Charge de basculement frontale	**3 000 kg**
Force d'arrachement	**41 kN**
Moteur	**Yanmar 4TNV86CT, diesel, 4 cylindres, Stage V**
Puissance nette	**35,5 kW (48,3 ch) à 2 400 tr/min**
Transmission	**hydrostatique, 4 roues motrices**
Vitesse	**0 à 20 km/h**
Pneus	**340/80-18**
Pente maximale	**28°**
Hydraulique	**63 L/min, 250 bar ; attache rapide hydraulique, 3e circuit**

USAGES

- Charger, déplacer et niveler terre, sable, gravier et matériaux
- Déchargement et manutention de palettes avec les fourches
- Godet 4 en 1 : charger, niveler, décaper et saisir

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Godet 4 en 1 et fourches à palettes offerts (ajoutés automatiquement à la location)
- Attache rapide hydraulique
- Poste de conduite conforme ROPS et FOPS
- Projecteurs de travail LED à l'avant

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Ceinture bouclée.
- Roulez godet ou fourches en position basse ; ne levez une charge que sur un sol plan et ferme.
- Respectez la charge de service (fourches : 2 050 kg sur toute la plage de levage, selon Yanmar).
- Personne dans la zone d'articulation ni dans la zone d'évolution.
- Transport : 4,25 à 4,45 t : porte-engin et véhicule adaptés.
- Conduite réservée à une personne formée et autorisée (article 10 des conditions générales). La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Brochure Yanmar V7 / V7-HW (français), valeurs de la V7. Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.