Cloueur à béton

Spit Pulsa 40P – cloueur à gaz et batterie



CARACTÉRISTIQUES

Énergie	**cartouche de gaz et batterie**
Longueur des fixations	**15 à 40 mm**
Supports	**béton et acier**

USAGES

- Fixation des rails et des suspentes de plaques de plâtre
- Fixation sur béton et sur acier, sans perçage
- Travaux de plaquiste et de faux plafonds

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Cloueur Spit Pulsa 40P
- Batterie

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Lunettes de protection et casque antibruit obligatoires.
- Ne dirigez jamais l'outil vers une personne ; tirez uniquement nez en appui ferme, perpendiculaire au support.
- Ne fixez pas dans un matériau friable, trop mince ou trop près d'un bord.
- Retirez batterie et cartouche de gaz avant de débourrer ou d'intervenir sur l'outil.
- Rangez les cartouches de gaz à l'abri de la chaleur et du soleil.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Pas de fiche Spit en ligne : longueur de fixation relevée sur les fiches des distributeurs Legallais et Domomat (Pulsa 40P+) ; usages d'après nos données. Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.