Cloueur de charpente

Milwaukee M18 FFN – cloueur de charpente sans fil M18 FUEL



CARACTÉRISTIQUES

Tension	**18 V, batterie Milwaukee M18 REDLITHIUM**
Angle des bandes de clous	**30 à 34°**
Longueur des clous	**50 à 90 mm**
Diamètre des clous	**2,8 à 3,3 mm**
Capacité du magasin	**51 clous**
Autonomie	**jusqu'à 700 clous avec une batterie M18 de 5 Ah**
Modes de tir	**coup par coup (précision) ou en rafale (vitesse)**

USAGES

- Charpente, ossature bois, chevronnage
- Coffrages, palettes, caisses
- Sans compresseur ni cartouche de gaz

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Cloueur Milwaukee M18 FFN
- 2 batteries 18 V

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Ne dirigez jamais le cloueur vers une personne ; gardez les mains loin du nez de l'outil.
- Retirez la batterie avant de charger le magasin, de débourrer un clou ou de régler l'outil.
- Utilisez le tir coup par coup près des bords et sur les pièces difficiles.
- Portez lunettes de protection et casque antibruit.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Fiche produit Milwaukee M18 FFN (milwaukeetool.fr, version française). Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.