Cloueur de finition

Milwaukee M18 FN16GA – cloueur de finition sans fil M18 FUEL, calibre 16, 20°



CARACTÉRISTIQUES

Tension	**18 V, batterie Milwaukee M18 REDLITHIUM**
Pointes	**calibre 16 (Ø 1,6 mm), en bande inclinée à 20°**
Longueur des pointes	**32 à 64 mm**
Capacité du magasin	**110 pointes**
Autonomie	**jusqu'à 1 200 pointes avec une batterie M18 de 2 Ah**
Sécurité	**blocage du tir à vide quand le magasin est vide**

USAGES

- Fixation des lambris, plinthes, chambranles et moulures
- Agencement et menuiserie intérieure
- Sans compresseur ni cartouche de gaz

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Cloueur Milwaukee M18 FN16GA
- Batteries Milwaukee M18

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Ne dirigez jamais le cloueur vers une personne ; gardez les mains loin du nez de l'outil.
- Retirez la batterie avant de charger le magasin, de débourrer une pointe ou de régler l'outil.
- Portez des lunettes de protection.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Fiche produit Milwaukee M18 FN16GA (milwaukeetool.fr, version française). Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.