Éponge électrique

Raimondi Berta ADV



CARACTÉRISTIQUES

Alimentation	**230 V – 50/60 Hz, monophasé**
Puissance du moteur	**0,12 kW (0,16 ch)**
Largeur de travail	**40 cm**
Bac à eau	**15 L, amovible**
Rendement	**environ 100 m²/h sur une surface de difficulté moyenne**
Durée de vie d'un rouleau éponge	**150 à 2 000 m² selon le carrelage**
Dimensions	**65 × 55 × 50 cm**
Poids	**29 kg**

USAGES

- Nettoyage des joints au mortier de ciment après jointoiement
- Sols : terre cuite, grès cérame, carrelage, marbre, pierre naturelle
- Joints époxy : avec le rouleau éponge spécial, vendu en option

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Rouleau éponge pour joints au ciment
- Liquide anti-mousse

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Branchez sur une prise 230 V protégée par un disjoncteur différentiel ; gardez le câble hors de l'eau.
- Débranchez la machine avant de changer le rouleau éponge (fixation magnétique rapide) ou de vider le bac.
- Réglez l'humidité du rouleau avec le levier de pression : un rouleau trop mouillé creuse les joints.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Fiche technique Raimondi Berta ADV (anglais) ; largeur de travail : fiche revendeur Toolnation, identique à nos données. Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.