Grignoteuse

Bosch Professional GNA 2,0 – grignoteuse électrique 230 V



CARACTÉRISTIQUES

Alimentation	**230 V, double isolation (classe II)**
Puissance absorbée	**500 W (270 W restitués)**
Cadence de coupe	**2 400 cps/min à vide, 1 500 cps/min en charge**
Épaisseur de tôle maximale	**acier 400 N/mm² : 2,0 mm – acier 600 N/mm² : 1,4 mm – acier 800 N/mm² : 1,0 mm – aluminium 200 N/mm² : 2,5 mm**
Largeur du trait de coupe	**6 mm**
Rayon de courbure minimal	**3 mm**
Poids	**2,1 kg sans câble**
Niveau sonore	**pression acoustique 89 dB(A), puissance acoustique 97 dB(A)**
Vibrations	**9 m/s²**

USAGES

- Découpe à froid des tôles, sans déformation ni échauffement
- Sorties de toiture dans le bac acier
- Coupes droites, découpes et coupes courbes

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Grignoteuse Bosch GNA 2,0, poinçon et matrice en place

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Débranchez la machine avant toute intervention sur le poinçon ou la matrice.
- Portez des gants : les bords de tôle et les copeaux sont tranchants. Ne coupez pas le câble avec la tôle.
- Portez lunettes de protection et casque antibruit.
- Outil portatif : ne le fixez pas dans un étau. Tenez-le perpendiculaire à la tôle, avec une avance régulière et modérée.
- Graissez le poinçon (huile de coupe) pour les longues coupes ; s'il se coince, arrêtez la machine.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Notice d'utilisation Bosch GNA 2,0 (réf. 1 609 92A 9SS, 06/2024, partie française) et page produit bosch-professional.com. Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.