Mini-pelle 1 T

Eurocomach 12 ZT (2025)



CARACTÉRISTIQUES

Poids opérationnel	**1 160 kg (avec canopy)**
Longueur de transport	**3,43 m**
Largeur, voie rétractée / élargie	**0,79 m / 1,05 m**
Hauteur hors tout	**2,30 m**
Profondeur de fouille maximale	**1,86 m (balancier standard)**
Hauteur de déchargement maximale	**2,13 m**
Moteur	**Kubota D722, diesel, 3 cylindres, Stage V**
Puissance	**10,2 kW (13,7 ch) à 2 350 tr/min**
Vitesse de translation	**1,8 / 3,8 km/h**
Chenilles caoutchouc	**180 mm ; pression au sol 0,29 kg/cm²**
Circuit hydraulique	**26 L/min, 165 bar**
Réservoir de carburant	**14,5 L**
Godets fournis	**25, 45 et 80 cm**

USAGES

- Fouilles et tranchées en accès étroit : jardins, cours, arrière de maison
- Passage par un accès étroit, voie des chenilles rétractée (0,79 m)
- Réseaux, drainage, petites fondations

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- 3 godets : 25, 45 et 80 cm
- Lame de remblai
- En option : brise-roche hydraulique (fiche « BRH 1 T à 1,7 T »)

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Élargissez la voie des chenilles (1,05 m) avant de travailler ; voie rétractée uniquement pour passer un accès étroit.
- Avant de creuser, faites repérer les réseaux enterrés (électricité, gaz, eau, fibre optique) : déclaration obligatoire avant travaux.
- Personne dans le rayon d'action de la flèche et de la tourelle ; balisez la zone de travail.
- Travaillez sur un sol stable ; en pente, godet bas et lame côté aval. Ne travaillez jamais en bord de fouille non blindée.
- Ceinture bouclée ; levier de sécurité relevé dès que vous quittez le poste.
- Transport : 1 160 kg sans godets ; arrimez la machine aux points prévus, godet et lame posés.
- Conduite réservée à une personne formée et autorisée (article 10 des conditions générales). La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Fiche technique Eurocomach 12 ZT (Sampierana, français) ; longueur de transport : LECTURA Specs ; godets : ETS Massiet. Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.