Mini-pelle 3 T

Kobelco SK28SR-6E (2022), version arceau (canopy)



CARACTÉRISTIQUES

Poids (masse de la machine)	**2 800 kg (version canopy)**
Longueur × largeur	**4,51 × 1,55 m**
Profondeur de fouille maximale	**2,59 m**
Portée maximale	**4,84 m**
Hauteur de déversement maximale	**3,09 m**
Moteur	**Yanmar 3TNV82A, diesel, 3 cylindres**
Puissance	**17,1 kW à 2 400 tr/min (ISO 9249)**
Vitesse de translation	**2,1 / 3,8 km/h**
Pente franchissable	**30° (58 %)**
Rayon de rotation arrière	**775 mm**
Chenilles caoutchouc	**300 mm ; pression au sol 24,9 kPa (version canopy)**
Effort de traction	**34,9 kN (version canopy)**
Lame	**1,55 m de large**
Réservoir de carburant	**42 L**
Godets fournis	**35, 50 et 120 cm**

USAGES

- Terrassements, fouilles et tranchées
- Réseaux et fondations
- Chargement de camions et de bennes

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- 3 godets : 35, 50 et 120 cm
- Lame de remblai
- Arceau de protection (canopy)

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Avant de creuser, faites repérer les réseaux enterrés (électricité, gaz, eau, fibre optique) : déclaration obligatoire avant travaux.
- Personne dans le rayon d'action de la flèche et de la tourelle ; balisez la zone de travail.
- Travaillez sur un sol stable ; en pente, godet bas et lame côté aval. Ne travaillez jamais en bord de fouille non blindée.
- Ceinture bouclée ; levier de sécurité relevé dès que vous quittez le poste.
- Transport : environ 2,8 t ; porte-engin dont la charge utile est suffisante, machine arrimée aux points prévus.
- Conduite réservée à une personne formée et autorisée (article 10 des conditions générales). La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Page produit Kobelco Europe SK28SR-6E et fiche Kobelco SK28SR-6 (anglais), valeurs de la version canopy ou communes aux deux versions ; godets : ETS Massiet. Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.