Perforateur 20 J

Makita HR5212C – perfo-burineur SDS-Max 20 J avec AVT



CARACTÉRISTIQUES

Alimentation	**220 V**
Puissance	**1 510 W**
Énergie de frappe	**20,0 J**
Cadence de frappe	**1 100 à 2 250 cps/min**
Vitesse de rotation	**150 à 310 tr/min**
Perçage béton au foret	**Ø 52 mm maximum (optimal 25 à 45 mm)**
Perçage à la couronne	**Ø 160 mm**
Emmanchement	**SDS-Max**
Poids	**11,9 kg sans câble**
Câble	**5,0 m**
Niveau sonore	**pression acoustique 101 dB(A), puissance acoustique 109 dB(A)**
Vibrations	**7,5 m/s² en perforation, système anti-vibrations AVT**

USAGES

- Gros perçages dans le béton et la maçonnerie
- Carottage à la couronne
- Burinage : saignées, décroûtage, démolition légère

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Perfo-burineur Makita HR5212C
- Poignée latérale

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Tenez la machine à deux mains, avec la poignée latérale.
- Repérez câbles et canalisations avant de percer.
- Débranchez la machine avant de changer de foret ou de burin ; graissez l'emmanchement SDS-Max.
- Portez casque antibruit, lunettes, gants et masque anti-poussière (poussières de béton).
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Fiche produit Makita HR5212C (makita.fr, version française) ; modèle identifié d'après la photo de la machine (marquage AVT). Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.