Plateau 1,7 T

Lider plateau roues dessous réf. 32650, version PTAC 1 700 kg



CARACTÉRISTIQUES

PTAC	**1 700 kg**
Plateau utile	**4,06 × 2,15 m**
Dimensions hors tout	**5,56 × 2,21 m**
Hauteur de chargement	**61 cm**
Essieux	**2, freinés (frein à inertie)**
Pneus	**195/55-10C ; roue jockey**
Prise électrique	**13 broches**
Charge utile	**PTAC moins poids à vide inscrits sur la carte grise**

USAGES

- Transport de petits engins, de matériaux et de palettes
- Chargement au treuil

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Treuil

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Permis : B si le PTAC de la voiture + celui de la remorque ne dépasse pas 3 500 kg ; B96 jusqu'à 4 250 kg ; BE au-delà (PTAC sur les cartes grises).
- Arrimez la charge avec des sangles sur les points d'ancrage ; centrez-la au-dessus des essieux.
- Vérifiez avant le départ : attelage verrouillé, câble de rupture accroché, feux, pneus.
- Ne dépassez pas le PTAC de la remorque ni la charge remorquable de la voiture.

Source : Page produit Lider plateau roues dessous 32650 ; PTAC, treuil et prise : ETS Massiet. Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.