Ponceuse girafe

Festool PLANEX LHS 2 225 EQI – ponceuse à bras pour murs et plafonds, avec aspirateur Festool



CARACTÉRISTIQUES

Puissance absorbée	**400 W**
Vitesse (excentrique)	**5 000 à 8 500 tr/min**
Course de ponçage	**4 mm**
Plateau de ponçage	**Ø 220 mm**
Abrasif	**Ø 225 mm**
Longueur	**1,20 m, ou 1,65 m avec la rallonge**
Raccord d'aspiration	**Ø 36/27 mm**
Câble	**4 m**

USAGES

- Ponçage des murs et plafonds en plaques de plâtre
- Ponçage des enduits et bandes de joints
- Ponçage avant peinture, sans échafaudage pour les hauteurs courantes

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Ponceuse Festool PLANEX LHS 2 225 EQI
- Rallonge (longueur 1,65 m)
- Aspirateur Festool

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Travaillez toujours avec l'aspirateur raccordé ; portez un masque anti-poussière.
- Portez des lunettes de protection pour poncer au plafond.
- Débranchez la ponceuse avant de changer l'abrasif (fixation auto-agrippante).
- Posez la ponceuse seulement plateau arrêté.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Fiche produit Festool PLANEX LHS 2 225 EQI-Plus (festool.fr, réf. 575990). Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.