Ponceuse orbitale

Menzer ETS 150 5.0 – ponceuse excentrique Ø 150 mm



CARACTÉRISTIQUES

Alimentation	**220-240 V, 50 Hz**
Puissance	**350 W**
Vitesse	**4 000 à 10 000 tr/min**
Plateau	**Ø 150 mm**
Course excentrique	**5,0 mm**
Poids	**1,6 kg avec câble de 4 m**
Niveau sonore	**pression acoustique 79 dB(A), puissance acoustique 90 dB(A)**
Vibrations	**4,8 m/s² maximum**

USAGES

- Ponçage de finition du bois
- Ponçage des enduits et des peintures
- Égrenage entre deux couches

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Ponceuse Menzer ETS 150 5.0

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Débranchez la ponceuse avant de changer l'abrasif.
- Raccordez un aspirateur ; portez un masque anti-poussière et des lunettes.
- Posez la ponceuse seulement plateau arrêté.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Notice d'utilisation Menzer ETS 150 (caractéristiques techniques, version 5.0). Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.