Porte-outils Rapid Kipos

Rapid KIPOS M141 (14 ch)



CARACTÉRISTIQUES

Moteur	**Robin EX40, essence 4 temps OHV, 404 cm³**
Puissance maximale	**14 ch / 10,3 kW**
Démarrage	**lanceur manuel**
Poids	**160 kg sans les roues**
Pentes	**jusqu'à 60 %**
Vitesse	**0 à 8 km/h en avant, 0 à 3,6 km/h en arrière**
Transmission	**hydrostatique, réglage continu, régulateur de vitesse**
Prise de force	**1 000 tr/min à 3 600 tr/min moteur**
Différentiel	**mécanique, verrouillable**
Changement d'outil	**manchon rapide sans outil Ø 52/54**
Guidon	**pivotant sur 230° (6 positions), 11 hauteurs, rabattable**
Encombrement guidon rabattu	**longueur 115 cm, largeur 67 cm**
Roue libre	**hydraulique, pour manœuvrer (non remorquable)**

USAGES

- Préparation du sol avant engazonnement
- Fraisage et enfouissement grâce à sa voie étroite et à son équilibre

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Système de changement rapide d'outil
- Anneau de manutention et caisse à outils

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Levier homme mort : dès que vous le relâchez, la prise de force et le moteur s'arrêtent et le frein se serre. Ne le bloquez jamais.
- Changez d'outil moteur arrêté.
- Personne devant l'outil ; chaussures de sécurité.
- Mise en roue libre pour manœuvrer seulement : la machine ne se remorque pas.
- Faites le plein moteur arrêté et froid, en plein air, loin de toute flamme.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Brochure Rapid KIPOS (français, édition 01.2026). Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.