Règle vibrante Imer 3 m

Imer règle vibrante thermique Honda, profilé aluminium de 3 m (réf. 05083002)



CARACTÉRISTIQUES

Moteur	**Honda 4 temps, essence, 0,8 kW (1,07 ch)**
Fréquence de vibration	**7 000 vibrations/min**
Profilé	**aluminium, 3 m**
Épaisseur de béton	**jusqu'à 10 à 12 cm selon la densité du béton**
Niveau sonore	**82,6 dB(A)**

USAGES

- Tirage et surfaçage des dalles, allées et terrasses béton
- Vibration de surface du béton frais

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Moteur Honda avec guidon réglable
- Profilé aluminium de 3 m

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Tenez la règle à deux mains et reculez en marchant sur une surface dégagée.
- Portez bottes, gants et protection auditive.
- Faites le plein moteur arrêté et froid, en dehors du béton frais.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Fiche technique IMER France règle vibrante Honda (11/2018) ; profilé de 3 m : référence IMER 05083002 (fiche Protoumat). Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.