Riveteuse

Milwaukee M12 BPRT – riveteuse sans fil 12 V



CARACTÉRISTIQUES

Tension	**12 V, batterie Milwaukee M12 REDLITHIUM**
Rivets aveugles	**Ø 2,4 à 4,8 mm, en aluminium, acier, inox et cuivre**
Force de traction	**9 000 N**
Course	**20,32 mm**
Autonomie	**jusqu'à 325 rivets avec une batterie M12 de 2 Ah**

USAGES

- Pose de rivets aveugles en série
- Bardage, couverture, gouttières, tôlerie
- Ventilation, menuiserie aluminium, carrosserie

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Riveteuse Milwaukee M12 BPRT
- Nez pour rivets de 2,4 – 3,2 – 4,0 et 4,8 mm

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Montez le nez correspondant au diamètre du rivet.
- Gardez le collecteur de tiges en place et videz-le régulièrement.
- Retirez la batterie avant tout réglage, changement d'accessoire ou transport de l'outil.
- Portez des lunettes de protection.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Fiche produit Milwaukee M12 BPRT (milwaukeetool.eu, version française). Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.