Rogneuse de souches 60 cv

Vermeer SC60TX



CARACTÉRISTIQUES

Longueur	**3,60 m**
Largeur	**88,9 cm en position étroite, 129,5 cm en position large (voie variable)**
Hauteur	**182,9 cm**
Poids	**1 588 kg**
Moteur	**Caterpillar, diesel turbo, refroidi par liquide, 44,7 kW (60 hp)**
Réservoir de carburant	**45,4 L**
Roue de coupe	**Ø 58,4 cm sans dents, épaisseur 2,86 cm, 30 dents Yellow Jacket, entraînement direct par boîte de transmission**
Coupe au-dessus du sol	**68,6 cm**
Coupe sous le niveau du sol	**40,6 cm**
Largeur de coupe (en ligne droite)	**165,1 cm**
Chenilles	**caoutchouc renforcé acier, 22,9 cm de large**
Pression au sol	**0,28 kg/cm² sur sol meuble, 0,87 kg/cm² sur sol dur**
Vitesse de déplacement	**33,5 m/min en vitesse rapide, 19,6 m/min en vitesse lente**
Freins	**à ressort, desserrage hydraulique**

USAGES

- Rognage des grosses souches : collectivités, paysagistes, chantiers d'abattage
- Passage par un accès de 89 cm en voie étroite, voie large de 130 cm pour la stabilité en coupe
- Système AutoSweep : balayage automatique de la roue de coupe

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Roue de coupe avec 30 dents Yellow Jacket
- Système de balayage automatique AutoSweep
- Chenilles à voie variable

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Portez lunettes ou visière, protection auditive, gants et chaussures de sécurité ; éloignez toute personne de la zone de projection des copeaux.
- Passez en voie large avant de rogner, et sur les pentes.
- Repérez les réseaux enterrés (câbles, gaz, eau) et les pierres avant de rogner.
- Arrêtez le moteur avant toute intervention sur la roue ou les dents.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Brochure Vermeer SC60TX (anglais, 04/2009), unités converties. Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.