Rouleau double bille Ammann ARW 65

Ammann ARW 65, diesel

CARACTÉRISTIQUES

Largeur des billes	**650 mm**
Diamètre des billes	**400 mm**
Largeur de la machine	**720 mm**
Longueur × hauteur	**2 288 × 1 110 mm (1 835 mm en position de transport)**
Poids en service	**687 à 745 kg selon la version (moteur, démarrage)**
Moteur	**diesel monocylindre, 6,1 à 6,4 kW selon la version**
Vitesse	**4 km/h en marche avant, 2,5 km/h en marche arrière**
Pente franchissable	**25 % avec vibration, 44 à 45 % sans vibration selon la version**
Réservoir d'eau	**60 L (arrosage des billes)**
Conduite	**guidée à pied (timon)**

USAGES

- Compactage d'enrobé et de grave
- Allées, accès, trottoirs et petites voiries

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Réservoir d'eau de 60 L pour l'arrosage des billes

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Repérez les bordures, regards et tranchées : ne roulez pas en bord de tranchée ; pente maximale 25 % avec vibration.
- Portez protection auditive et chaussures de sécurité ; personne dans la zone d'évolution.
- Coupez la vibration sur un sol dur non compactable et à l'arrêt.
- Remplissez le réservoir d'eau avant de compacter l'enrobé.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Brochure Ammann ARW 65 / ARW 65-S (réf. MPB-1201-05) et fiche Ammann ARW 65 Hatz (DirectIndustry) : seules les valeurs communes aux deux sont reprises. Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.