SKID Gehl RT105

Gehl RT105 (2022), chargeuse compacte sur chenilles



CARACTÉRISTIQUES

Poids en ordre de marche	**2 141 kg**
Longueur × largeur × hauteur	**2,99 m avec godet (2,26 m sans) × 1,29 m × 1,82 m**
Capacité opérationnelle (35 %)	**476 kg**
Charge de basculement	**1 361 kg**
Hauteur de déversement	**2,13 m**
Hauteur à l'axe de charnière	**2,77 m**
Moteur	**Yanmar 3TNV88, diesel**
Puissance	**25,5 kW (34 ch) à 2 800 tr/min**
Vitesse	**10,1 km/h**
Chenilles caoutchouc	**250 mm ; garde au sol 191 mm**
Hydraulique auxiliaire	**55 L/min**
Réservoir de carburant	**36 L**
Attache d'outils	**All-Tach (universelle)**

USAGES

- Chargement, déblaiement et nivellement de terre et de matériaux
- Manutention de palettes avec les fourches
- Accès étroits et bas : 1,29 m de large, 1,82 m de haut

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Godet et fourches à palettes offerts (ajoutés automatiquement à la location)
- Arceau ROPS/FOPS niveau II
- Système de sécurité Hydraloc
- Alarme de recul
- Projecteurs avant et arrière

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Ceinture bouclée et barre de sécurité baissée avant toute manœuvre.
- Ne dépassez pas 476 kg de capacité opérationnelle ; roulez godet ou charge en position basse.
- Ne passez jamais sous les bras levés ; pour une intervention, utilisez le support de bras de levage.
- Personne dans la zone d'évolution ; ne transportez jamais de personne dans le godet.
- Conduite réservée à une personne formée et autorisée (article 10 des conditions générales). La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Fiche technique Gehl RT105 (français, groupe Manitou). Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.