Télescopique AUSA 3,5 T

AUSA T144H (2026)



CARACTÉRISTIQUES

Capacité de charge	**1 350 kg**
Charge à hauteur maximale	**770 kg**
Hauteur de levée maximale	**4,00 m**
Levée maximale à pleine charge	**3,40 m**
Portée maximale	**1,682 m (580 kg à portée maximale)**
Poids à vide	**2 527 kg (selon équipements)**
Longueur hors tout avec fourches	**3,73 m**
Largeur × hauteur	**1,405 × 2,00 m**
Moteur	**Kubota V-1505-E4B, diesel, 4 cylindres, Stage V**
Puissance	**18,5 kW à 2 300 tr/min**
Vitesse maximale	**18,3 km/h**
Transmission	**hydrostatique, 4 roues motrices**
Pente franchissable à pleine charge	**25 %**
Rayon de braquage extérieur	**2,982 m**
Pneus	**11.0/65×12**
Longueur des fourches	**1,00 m**
Réservoirs	**carburant 55 L, huile hydraulique 32 L**

USAGES

- Lever, déplacer et charger palettes et matériaux sur chantier
- Passage dans les accès étroits : 1,405 m de large, 2,00 m de haut
- Chargement de matériaux en vrac avec le godet

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Fourches de 1,00 m et godet offerts (ajoutés automatiquement à la location)

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Respectez l'abaque de charge : 1 350 kg au maximum, 770 kg à 4 m de haut, 580 kg à portée maximale.
- Ne levez une charge que machine à l'arrêt, sur un sol plan et porteur ; roulez fourches basses.
- Personne sous la charge ni dans la zone d'évolution ; ne transportez jamais de personnes sur les fourches.
- Bouclez la ceinture de sécurité.
- Transport : 2 527 kg à vide ; porte-engin dont la charge utile est suffisante.
- Conduite réservée à une personne formée et autorisée (article 10 des conditions générales). La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Fiche technique AUSA T144H (version française du constructeur, réf. MKCAT.T144H.EU.ROW.0424FR). Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.