Tondeuse frontale

Shibaura CM214

CARACTÉRISTIQUES

Moteur	**Shibaura S773, diesel 4 temps, refroidi par eau**
Cylindrée	**1 005 cm³**
Puissance	**16,0 kW (22 ch) à 2 700 tr/min**
Transmission	**hydrostatique**
Protection du conducteur	**arceau de sécurité (ROPS) et ceinture**

USAGES

- Tonte des grands terrains et des espaces publics
- Pelouses d'agrément, abords de bâtiments et terrains de sport

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Arceau de sécurité et ceinture

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Bouclez la ceinture de sécurité dès que l'arceau est relevé.
- Ne transportez jamais de passager.
- Éloignez les personnes et les animaux de la zone de tonte : risque de projections.
- Sur les pentes, roulez lentement et sans virage brusque.
- Avant de quitter le siège ou d'intervenir sur le plateau : moteur coupé, frein de stationnement serré, clé retirée.
- Plein de gazole moteur arrêté.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Manuel d'atelier Shibaura CM214 (caractéristiques, p. 6) et manuel d'utilisation Shibaura CM214 ; transmission : présentation IHI Shibaura de la série CM. Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.