Trancheuse de sol

Barreto 1324D, moteur Honda GX390



CARACTÉRISTIQUES

Profondeur de tranchée	**50 à 60 cm**
Largeur de tranchée	**10 cm**
Pierres admises	**Ø 15 cm au maximum (sol « normal »)**
Moteur	**Honda GX390, essence**
Poids	**408 kg**
Largeur × hauteur (transport)	**0,89 × 1,17 m**
Entraînement	**hydraulique : chaîne de creusement et roues**
Réservoir hydraulique	**53 L**

USAGES

- Tranchées pour gaines, câbles électriques et arrosage
- Sol courant : terre meuble et pierres jusqu'à 15 cm
- Non adaptée aux sols très argileux, très durs, très secs ou gelés, ni aux grosses pierres : prévoir une mini-pelle

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Chaîne de creusement et vis d'évacuation

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Avant de creuser, faites repérer les réseaux enterrés (électricité, gaz, eau, fibre optique) : déclaration obligatoire avant travaux.
- Restez à l'écart de la chaîne et de la vis : jamais de mains, de pieds ni de vêtements amples à proximité.
- Le levier d'embrayage arrête tout mouvement quand on le relâche : ne le bloquez jamais.
- Portez lunettes, casque, protection auditive, gants et chaussures de sécurité : la chaîne projette pierres et débris.
- Ne marchez pas au bord de la tranchée et n'en approchez pas la machine : risque d'éboulement.
- Travaillez en extérieur uniquement (gaz d'échappement) ; faites le plein moteur arrêté et froid.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Notice d'utilisation Barreto 1324D – 1624D (anglais, 08/2018) ; poids, dimensions et réservoir : fiche Barreto 1324D reprise par le revendeur Blades Direct ; profondeur et largeur de tranchée : ETS Massiet. Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.