Transporteur à chenilles 600 kg

Cormidi C60 (2025)



CARACTÉRISTIQUES

Charge utile	**600 kg**
Largeur	**76,8 cm**
Vitesse	**3,5 km/h**
Benne	**TP, haute décharge**
Hauteur de vidage	**1,70 m**
Transmission	**hydrostatique**
Moteur	**diesel**
Déplacement	**sur chenilles caoutchouc, conducteur à pied**

USAGES

- Vider directement dans une benne ou une remorque grâce à la haute décharge
- Transport de terre, gravats et matériaux en accès étroit
- Jardins et terrains meubles grâce aux chenilles

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Benne TP haute décharge

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Ne dépassez pas 600 kg ; chargez la benne de façon équilibrée.
- Ne levez la benne en hauteur que machine à l'arrêt, sur un sol plan et ferme.
- En pente, déplacez-vous dans le sens de la pente, jamais en travers.
- Gardez les pieds hors de portée des chenilles ; ne transportez personne.
- Faites le plein moteur arrêté.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Données ETS Massiet (catalogue 2026) ; hauteur de vidage et transmission : fiche du distributeur Cormidi Makinex (Australie). Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.