Truelle mécanique Imer Ø 90 cm

Imer BT 90, moteur thermique Honda GX 160



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de travail	**90 cm**
Pales	**4**
Moteur	**Honda GX 160, essence (SP 95), 4 kW (5,5 ch)**
Sécurité	**double système : interrupteur homme mort électrique et embrayage centrifuge**
Dimensions (L × l × H)	**1 850 × 960 × 960 mm**
Poids	**78 kg**
Vibrations	**1,1 à 1,5 m/s²**
Puissance acoustique	**97 à 103 dB(A)**

USAGES

- Talochage et lissage des dalles et chapes béton
- Finition des sols industriels, garages et terrasses

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

- Jeu de 4 pales
- Anneau de levage

SÉCURITÉ ET PRISE EN MAIN

- Ne lâchez jamais le manche moteur en marche : l'homme mort coupe l'entraînement.
- Portez chaussures de sécurité, protection auditive et gants.
- Gardez les pieds et les mains loin des pales ; arrêtez le moteur avant de changer de pales.
- Faites le plein moteur arrêté, en dehors de la dalle.
- La prise en main est faite à l'agence lors de la remise.

Source : Fiche technique IMER France BT 90 (gamme lissage, 02/2023). Avant toute utilisation, lisez la notice du constructeur remise avec la machine.